



Le film Alu 80 Statique réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une petite partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et assure un look extérieur contemporain. De plus, cette variante "statique" se pose très facilement.

Certifications


Garantie

2 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'


Classement Au Feu

Stockage De -5°C À +40°C

3 ans


Norme Reach Rohs

Respectée


Laizes Disponibles

152cm

Construction

1. Polyester de haute qualité optique
2. Adhésif de liaison
3. PVC avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
4. Liner de protection, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Transmission UV | 18% |
| Transmission Lumière Visible | 24% |
| Réflexion Lumière Visible Extérieure | 60% |
| Réflexion Lumière Visible Intérieure | 60% |
| Energie Solaire Totale Rejetée | 79% |
| Energie Solaire Totale Rejetée 2* | 75% |
| Ratio Solaire : | |
| Réflexion Énergie Solaire | 55% |
| Absorption Énergie Solaire | 33% |
| Transmission Énergie Solaire | 12% |
| Réduction Éblouissement | 83% |
| Valeur G | 0.2 |
| Valeur U | 5.1 |
| Coefficient D'Ombrage | 0.22 |
| Type De Pose | Intérieure |
| Longueur Du Rouleau | 20 mètres m |
| Composition Film | PET + PVC |
| Épaisseur | 100µ |
| Couleur Depuis L'Extérieur | ARGENT |

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple Vitrage Clair | ✓ |
| Simple Vitrage Teinté | ✓ |
| Simple Vitrage Teinté Réfléchissant | ✓ |
| Double Vitrage Clair | ! |
| Double Vitrage Teinté | ✗ |
| Double Vitrage Teinté Réfléchissant | ! |
| Double Vitrage Gaz | ! |
| Double Vitrage Clair Stadip Ext. | ! |
| Double vitrage clair stadip int. | ✗ |

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.