



Orné d'écailles dépolies, le film décoratif Atoma permet de personnaliser les vitrages et cloisons.

Certifications



Garantie

5 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles
 Garanties Pour Les Films
 Extérieurs'



Classement Au Feu

M1



Stockage De -5°C À +40°C

3 ans



Norme Reach Rohs

Respectée



Laizes Disponibles

152cm

Construction

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Ratio Solaire :

Réflexion Énergie Solaire

Absorption Énergie Solaire

Transmission Énergie Solaire

Type De Pose

Intérieure

Longueur Du Rouleau

30.5 mètres m

Composition Film

PET

Épaisseur

40μ

Couleur Depuis L'Extérieur

DEPOLI

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair



Simple Vitrage Teinté



Simple Vitrage Teinté Réfléchissant



Double Vitrage Clair



Double Vitrage Teinté



Double Vitrage Teinté Réfléchissant



Double Vitrage Gaz



Double Vitrage Clair Stadip Ext.



Double vitrage clair stadip int.



✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².