



Le film Chrome 245 XC réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle. De plus, son aspect présente un design neutre pour vos façades et préserve ainsi une bonne partie de la vue vers l'intérieur.

Certifications



Garantie SOLAR SCREEN®
 jusqu'à 10 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu
 M1



Stockage De -5°C À +40°C
 3 ans



Norme Reach Rohs
 Respectée



Laizes Disponibles
 122cm 152cm 183cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film. Un silicone doit être appliqué sur le périmètre du film pour prévenir tout phénomène d'oxydation. Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »_

Informations Techniques

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Transmission UV | <1% |
| Transmission Lumière Visible | 59% |
| Réflexion Lumière Visible Extérieure | 17% |
| Réflexion Lumière Visible Intérieure | 17% |
| Energie Solaire Totale Rejetée | 53% |
| Energie Solaire Totale Rejetée 2* | 57% |
| Ratio Solaire : | |
| Réflexion Énergie Solaire | 25% |
| Absorption Énergie Solaire | 32% |
| Transmission Énergie Solaire | 43% |
| Réduction Éblouissement | 40% |
| Valeur G | 0.5 |
| Valeur U | 5.8 |
| Coefficient D'Ombrage | 0.4 |
| Type De Pose | Extérieure |
| Longueur Du Rouleau | 30.5 mètres m |
| Composition Film | PET |
| Épaisseur | 60µ |
| Couleur Depuis L'Extérieur | ARGENT |

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple Vitrage Clair | ✓ |
| Simple Vitrage Teinté | ✓ |
| Simple Vitrage Teinté Réfléchissant | ✓ |
| Double Vitrage Clair | ✓ |
| Double Vitrage Teinté | ✓ |
| Double Vitrage Teinté Réfléchissant | ✓ |
| Double Vitrage Gaz | ✓ |
| Double Vitrage Clair Stadip Ext. | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int. | ✓ |

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.