



Le film Clear 12 C sécurise vos vitrages et empêche le verre d'éclater en cas de choc, d'explosion ou d'incendie, tout en conservant une parfaite transparence. Parfait pour les grandes surfaces, il est conforme à la norme européenne EN 12600.

### Certifications



**Garantie SOLAR SCREEN®**

10 ans  
Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



**Classement Au Feu**

M1



**Stockage De -5°C À +40°C**

3 ans



**Norme Reach Rohs**

Respectée



**Norme EN 12600**

1B1



P2A



**Laizes Disponibles**

122cm 152cm 183cm

### Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique 100 $\mu$
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique 100 $\mu$
5. Adhésif de liaison
6. Polyester de haute qualité optique 100 $\mu$
7. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
8. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

### Conseils D'Entretien

Film de sécurité avec adhésif PS renforcé nécessitant une solution de pose adaptée (Film On ref 600-F0355 et 2cl/litre d'eau) ainsi qu'une raclette sécurité adaptée 150-054/150-055/150-056. Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

## Informations Techniques

Transmission UV	5%
Transmission Lumière Visible	82%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	12%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	12%
Energie Solaire Totale Rejetée	20%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	21%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	10%
Absorption Énergie Solaire	9%
Transmission Énergie Solaire	81%
Réduction Éblouissement	16%
Valeur G	0.8
Valeur U	5.7
Coefficient D'Ombrage	0.9
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	310μ
Couleur Depuis L'Extérieur	TRANSPARENT

## Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

\\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.