



Le film Clear 12 C sécurise vos vitrages et empêche le verre d'éclater en cas de choc, d'explosion ou d'incendie, tout en conservant une parfaite transparence. Parfait pour les grandes surfaces, il est conforme à la norme européenne EN 12600.

Certifications



Garantie

10 ans
Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu

M1



Stockage De -5°C À +40°C

3 ans



Norme Reach Rohs

Respectée



Norme EN 12600

1B1



P2A



Laizes Disponibles

122cm 152cm 183cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique 100 μ
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique 100 μ
5. Adhésif de liaison
6. Polyester de haute qualité optique 100 μ
7. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
8. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Film de sécurité avec adhésif PS renforcé nécessitant une solution de pose adaptée (Film On ref 600-F0355 et 2cl/litre d'eau) ainsi qu'une raclette sécurité adaptée 150-054/150-055/150-056. Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	5%
Transmission Lumière Visible	82%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	12%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	12%
Energie Solaire Totale Rejetée	20%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	21%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	10%
Absorption Énergie Solaire	9%
Transmission Énergie Solaire	81%
Réduction Éblouissement	16%
Valeur G	0.8
Valeur U	5.7
Coefficient D'Ombrage	0.9
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	310μ
Couleur Depuis L'Extérieur	TRANSPARENT

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

CONTACT - Village d'entreprise 13 boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon - 04 37 65 09 89