



Certifications



Garantie SOLAR SCREEN®

Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu



Stockage De -5°C À +40°C



Norme Reach Rohs

Respectée



Laizes Disponibles

51cm 122cm 152cm 76cm 92cm
101cm 135cm 136cm 137cm
140cm 182cm 183cm

Construction

1. Polyester de haute qualité optique
2. Adhésif de liaison
3. PVC avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
4. Liner de protection, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Informations Techniques

Ratio Solaire :

Réflexion Énergie Solaire

Absorption Énergie Solaire

Transmission Énergie Solaire

Type De Pose

Extérieure

Couleur Depuis L'Extérieur

NC

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair



Simple Vitrage Teinté



Simple Vitrage Teinté Réfléchissant



Double Vitrage Clair



Double Vitrage Teinté



Double Vitrage Teinté Réfléchissant



Double Vitrage Gaz



Double Vitrage Clair Stadip Ext.



Double vitrage clair stadip int.



✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.