



MAT BLANC

Le film de discrétion Mat Blanc est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière.



Garantie

10 ANS



Classement au feu





Stockage de -5°C à +40°C

3 ANS



Norme REACH RoHS

RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

91 cm

122 cm

152 cm

183 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	69 %
Réflexion lumière visible extérieure	26 %
Réflexion lumière visible intérieure	18 %
Energie solaire totale rejetée	29 %
Energie solaire totale rejetée 2*	29 %
Ratio solaire:	
Réflexion énergie solaire	18 %
Absorption énergie solaire	19 %
Transmission énergie solaire	63 %
Réduction éblouissement	27 %
Valeur "g"	0.71
Valeur 'u'	5.6
Coefficient d'ombrage	0.8
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 μ

CONSTRUCTION

- 1. Polyester dépoli avec surface satinée

Couleur depuis l'extérieur : BLANC

- Adhésif de liaison
 Polyester de haute qualité optique
 Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
 Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose


CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

Simple vitrage clair	~
Simple vitrage teinté	~
Simple vitrage teinté réfléchissant	~
Double vitrage clair	~
Double vitrage teinté	~
Double vitrage teinté réfléchissant	~
Double vitrage gaz	~
Double vitrage clair stadip ext.	~
Double vitrage clair stadip int.	~



^{*}Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.