TECHNIMAT
Films et stores solutions

MAT WHITE PVC

Opalescent

Le film de discrétion Mat Acid est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur et s'imprime sur tout type de machine.

Certifications

Garantie
5 ans
Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'

Classement Au Feu
M1

Stockage De -5°C À +40°C
3 ans

Norme Reach Rohs
Respectée

Laizes Disponibles
152cm

Construction

1. PVC polymère de 80µ
2. Adhésif semi permanent, permettant le dégazage sur les matériaux de synthèse et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. Liner papier permettant la découpe numérique

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	>25%
Transmission Lumière Visible	45%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	20%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	20%
Energie Solaire Totale Rejetée	30%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	30%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	19%
Absorption Énergie Solaire	14%
Transmission Énergie Solaire	67%
Réduction Éblouissement	56%
Valeur G	0.71
Valeur U	5.6
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	50 mètres m
Composition Film	PVC
Épaisseur	80µ
Couleur Depuis L'Extérieur	DEPOLI

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓Oui ✗Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².