



Le film de discrétion Mat Frost PVC est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Avec liner plastique jetable ou liner carton siliconé pour découpe numérique.

Certifications


Garantie

5 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'


Classement Au Feu

M1


Stockage De -5°C À +40°C

3 ans


Norme Reach Rohs

Respectée


Laizes Disponibles

152cm

Construction

1. PVC monomère dépoli de 100μ
2. Adhésif semi permanent, permettant le dégazage sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. Liner plastique jetable ou liner carton siliconé pour découpe numérique

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	>25%
Transmission Lumière Visible	76%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	15%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	15%
Energie Solaire Totale Rejetée	18%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	19%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	10%
Absorption Énergie Solaire	17%
Transmission Énergie Solaire	73%
Réduction Éblouissement	20%
Valeur G	0.77
Valeur U	5.6
Coefficient D'Ombrage	
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PVC
Épaisseur	100μ
Couleur Depuis L'Extérieur	DEPOLI

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².