



Le film de discrétion Mat Dépoli Statique est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Avec liner plastique jetable. De plus, cette variante "statique" se pose très facilement.

Certifications



Garantie
 2 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu



Stockage De -5°C À +40°C
 3 ans



Norme Reach Rohs
 Respectée



Laizes Disponibles
 152cm

Construction

1. PVC monomère dépoli de 100μ
2. Liner de protection, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	>25%
Transmission Lumière Visible	76%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	15%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	15%
Energie Solaire Totale Rejetée	18%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	19%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	10%
Absorption Énergie Solaire	17%
Transmission Énergie Solaire	73%
Réduction Éblouissement	20%
Valeur G	0.77
Valeur U	5.6
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	20 mètres m
Composition Film	PVC
Épaisseur	100μ
Couleur Depuis L'Extérieur	DEPOLI

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².