TECHNIMAT
Films et stores solutions

MAT OPAL PET

Design
Opalescent

Le film de discrétion Mat Opal est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il filtre en grande partie la lumière et crée ainsi une ambiance tamisée.

Certifications

Garantie
5 ans
Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'

Classement Au Feu
M1

Stockage De -5°C À +40°C
3 ans

Norme Reach Rohs
Respectée

Laizes Disponibles
122cm 152cm 183cm

Construction

1. Polyester dépoli avec surface satinée
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique
4. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
5. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	5%
Transmission Lumière Visible	60%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	27%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	20%
Energie Solaire Totale Rejetée	30%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	30%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	21%
Absorption Énergie Solaire	18%
Transmission Énergie Solaire	61%
Réduction Éblouissement	27%
Valeur G	0.71
Valeur U	5.6
Coefficient D'Ombrage	0.8
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	BLANC

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².