



Le film de discrétion Mat Silver PVC est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur.

Certifications



Garantie
 5 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu
 M1



Stockage De -5°C À +40°C
 3 ans



Norme Reach Rohs
 Respectée



Laizes Disponibles
 122cm 152cm

Construction

1. PVC polymère "cast" de 75 μ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. liner papier permettant la découpe numérique

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	>25%
Transmission Lumière Visible	60%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	18%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	18%
Energie Solaire Totale Rejetée	28%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	29%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	18%
Absorption Énergie Solaire	15%
Transmission Énergie Solaire	67%
Réduction Éblouissement	40%
Valeur G	0.71
Valeur U	5.6
Coefficient D'Ombrage	
Type De Pose	Extérieure
Longueur Du Rouleau	50 mètres m
Composition Film	PVC
Épaisseur	75 μ
Couleur Depuis L'Extérieur	DEPOLI

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².