



Réfléchissant et auto-adhésif, le film Metalux plus a été spécialement étudié pour résoudre les problèmes de protection solaire, tels que chaleur, éblouissement ou décoloration des polycarbonates et autres matériaux de synthèse.

### Certifications



**Garantie**  
 8 ans  
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



**Classement Au Feu**  
 M1



**Stockage De -5°C À +40°C**  
 3 ans



**Norme Reach Rohs**  
 Respectée



**Laizes Disponibles**  
 152cm

### Construction

1. PVC avec particules de métal anti IR
2. Adhésif semi permanent, permettant le dégazage sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

### Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

### Informations Techniques

Transmission UV	30%
Transmission Lumière Visible	10%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	25%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	25%
Energie Solaire Totale Rejetée	84%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	80%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	42%
Absorption Énergie Solaire	44%
Transmission Énergie Solaire	14%
Réduction Éblouissement	88%
Valeur G	0.22
Coefficient D'Ombrage	0.2
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	50 mètres m
Composition Film	PVC
Épaisseur	80µ
Couleur Depuis L'Extérieur	GRIS

### Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	!
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	!
Double Vitrage Teinté	✗
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✗
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.