TECHNIMAT
Films et stores solutions

NATURAL 80 XC

Contrôle solaire
Extérieur Neutre

Le film Natural 80 XC réduit considérablement la chaleur solaire, tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement et apporte au bâtiment une touche colorée et personnalisée.

Certifications

Garantie
jusqu'à 3 ans
Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'

Classement Au Feu
M1

Stockage De -5°C À +40°C
3 ans

Norme Reach Rohs
Respectée

Laizes Disponibles
122cm 152cm 183cm

Construction

1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester teinté masse sans distorsion optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	1%
Transmission Lumière Visible	20%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	20%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	20%
Energie Solaire Totale Rejetée	69%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	73%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	26%
Absorption Énergie Solaire	59%
Transmission Énergie Solaire	15%
Réduction Éblouissement	81%
Valeur G	0.3
Valeur U	5.6
Coefficient D'Ombrage	0.3
Type De Pose	Extérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	NEUTRE

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	!
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	!
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	!
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	!

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONTACT Village d'entreprise 13 boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon 04 37 65 09 89