



Orné de bandes opaques, le film décoratif Strada personnalise vos vitrages ou cloisons.

Certifications



Garantie SOLAR SCREEN®

5 ans
Voir La Fiche 'Nouvelles
Garanties Pour Les Films
Extérieurs'



Classement Au Feu
M1



Stockage De -5°C À +40°C
3 ans



Norme Reach Rohs
Respectée



Laizes Disponibles
152cm

Construction

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Ratio Solaire :

Réflexion Énergie Solaire

Absorption Énergie Solaire

Transmission Énergie Solaire

Type De Pose Intérieure

Longueur Du Rouleau 30.5 mètres m

Composition Film PET

Épaisseur 40µ

Couleur Depuis L'Extérieur DEPOLI

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair ✓

Simple Vitrage Teinté ✓

Simple Vitrage Teinté Réfléchissant ✓

Double Vitrage Clair ✓

Double Vitrage Teinté ✓

Double Vitrage Teinté Réfléchissant ✓

Double Vitrage Gaz ✓

Double Vitrage Clair Stadip Ext. ✓

Double vitrage clair stadip int. ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

^*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.